



IPC 1U-10265

Das **IPC 1U-10265** ist das ideale Rack für ein kleines und kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität und Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

Das **IPC 1U-10265** bietet intern Platz für maximal neun 2,5" und drei 3,5" Festplatten. Fünf serienmäßig verbaute 40mm Lüfter sorgen für eine optimale und zuverlässige Kühlung.

Leicht erreichbare USB-2.0-Schnittstellen in der Front und eine universelle ATX-Blende (I/O Shield) runden das Paket ab.

Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Motherboard | Mini ITX, mATX, µATX, ATX, eATX, SSI EEB |
| Laufwerke | Maximale Boardabmessungen BxT: 305mm x 340mm, 12" x 13,3" 5,25" Slim-DVD: 1* 5,25" extern: 2* 3,5" intern: 3* 2,5" intern: 9* |
| Anschlüsse Front | USB 2.0: 2 |
| Lüfter / Lüftervorbereitungen | Intern: 10x 40mm (5x serienmäßig, Molex-Anschluss) |
| Bedienelemente | Power-Taster Reset-Taster |
| LED | Power Festplattenaktivität 3x Netzwerkaktivität Alarm |
| Stromversorgung | 1HE, FLEX-ATX |
| Material | 1,0-1,2mm Stahl |
| Maximale CPU-Kühler Höhe | 32mm |
| Maximale Grafikkartenlänge | 340mm |
| Verpackungseinheit | Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 27 Stück |
| Garantie und Gewährleistung | Gehäuse 24 Monate Gewährleistung |
| Artikelnummer | 88887102 |
| EAN-Code | 4260133126237 |
| Lieferumfang | Schraubensortiment Einbaurahmen 5,25" auf Slim-DVD/3,5" Serienmäßig 5x 40mm Lüfter USB 2.0 intern als genormte Blockstecker Universal ATX Blende Montagerichtung |
| Merkmale | 1x Riser Slot, schraubenlose Montage, umrüstbar für linke oder rechte Montagerichtung |

*die Werte können bei bestimmten Kombinationen abweichen

Maße und Gewichte

| | Käfig | Gehäuse | Verpackung |
|--------|--------|---------|------------|
| Höhe | 44,5mm | 44,5mm | 110mm |
| Breite | 433mm | 482mm | 555mm |
| Tiefe | 650mm | 678mm | 830mm |

Gewicht (netto): 7,80Kg
Gewicht (brutto): 10,41Kg

Netzteil

| Anschluss | Anzahl | Max. Länge |
|--------------------|--------|------------|
| Mainboard 20+4Pin | - | - |
| P4 12V 4Pin | - | - |
| P4/EPS 4+4Pin | - | - |
| P8 12V 8Pin | - | - |
| PCI-Express 6+2Pin | - | - |
| PCI-Express 6Pin | - | - |
| IDE 4Pin | - | - |
| S-ATA | - | - |
| Floppy | - | - |
| Tachosignal Lüfter | - | - |
| Fan Control | - | - |
| Lüftergröße: 120mm | - | - |

OHNE

Gepüfte Qualität:

